



Philips Philips Barista Brew Yarı otomatik espresso makinesi

PSA3228/01

- 280 gr çift çekirdek haznesi
- 58 mm paslanmaz çelik portafiltre
- Premium kalibre edilmiş tamper
- Americano düğmesi
- 450 ml mükemmel sıcaklık süt sürahisi

Barista eseriniz. Biraz rehberlikle.

Sezgisel rehberlikle her fincanı hazırlamanın keyfini çıkarın

- Tazeliklerini sağlayan 280 g çift çekirdek haznesi
- Barista kalitesinde espresso deneyimi sunan 58 mm paslanmaz çelik portafiltre
- Dengeli espresso ekstraksiyonu için premium kalibre edilmiş tamper
- Tek dokunuşla gerçek Americano deneyiminin keyfini çıkarın
- Kusursuz süt köpüğü için sıcaklık kontrollü süt sürahisi ve güçlü buhar çubuğu
- Tezgâh dostu tamping sistemiyle güvenli kullanım
- Daha dengeli espresso ekstraksiyonu için PID sıcaklık kontrolü ve ön demleme teknolojisi
- 15 farklı öğütme ayarına sahip metal öğütücü
- Hassas kahve ekstraksiyonu için basınç göstergesi
- Parmak izi tutmayan kaplamalı metal gövdeli Avrupa tasarımı

280 gr çift çekirdek haznesi, 58 mm paslanmaz çelik portafiltre, Premium kalibre edilmiş tamper,Americano düğmesi, 450 ml mükemmel sıcaklık süt sürahisi

PSA3228/01

Önemli Noktalar

280 g çift çekirdek haznesi



Etkili aroma contası ile tazeliklerini koruyan 280 g çift çekirdek haznesi sayesinde kahve çeşitliliği dünyasına dalın. Açıkta koya farklı kavrum türlerini aynı anda keşfederken her demlemede zengin aromasını koruyan bir kahve deneyimi yaşayın.

58 mm çelik portafiltre



Profesyonel standartlardaki 58 mm paslanmaz çelik portafiltre ve tek katmanlı filtre sepetleri sayesinde, zengin aromalı ve yoğun kremaya sahip espresso deneyimini evinizde yaşayın. Geniş tasarımı, kahve yatağına suyun daha eşit dağılmasına yardımcı olarak daha dengeli ve tutarlı ekstraksiyon sağlar. Daha fazla kahve kullanımına olanak tanıyan yapısıyla, her fincanda daha dolgun gövdeli, güçlü aromalı ve altın köpüklü espresso hazırlamanıza yardımcı olur.

Premium kalibre tamper



Düz tabanlı paslanmaz çelik premium kalibre edilmiş tamper sayesinde öğütülmüş kahvenizi ideal basınçla kolayca sıkıştırın. Dengeli ve eşit bir sıkıştırma yüzeyi oluşturarak daha tutarlı ekstraksiyon ve daha dengeli espresso sonuçları elde etmenize yardımcı olur. Hassasiyet ve kullanım kolaylığını bir araya getiren tasarımıyla, her fincanda daha profesyonel bir kahve hazırlama deneyimi sunar.

Americano düğmesi



Entegre sıcak su çıkışı sayesinde, tek bir tuşla gerçek Americano lezzetini kolayca hazırlayın. Pratik kullanım sunan tasarımıyla, dengeli aromaya sahip kahvenizin keyfini zahmetsizce çıkarın.

Mükemmel sıcaklık süt sürahisi



450 ml sıcaklık kontrollü süt sürahisi ve güçlü buhar çubuğu sayesinde, latte art için ideal pürüzsüz süt köpüğünü kolayca hazırlayın. Süt sürahisi üzerindeki sıcaklık göstergesi, sütü ideal köpük sıcaklığına ulaştırmanıza yardımcı olurken; kadifemsi ve yoğun süt dokusunu zahmetsizce elde etmenizi sağlar. Böylece kahvenizi tam damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz.

Tezgaha güvenli bastırma sistemi



Tezgâh dostu tamping sistemi sayesinde kahve hazırlama deneyiminizi daha pratik ve konforlu hale getirin. Portafiltrenin alt kısmında yer alan entegre kauçuk destek, tezgâhınızı korurken güvenli ve dengeli tamping yapmanıza yardımcı olur. Böylece, mükemmel sıkıştırmayı rahat ve güvenli bir şekilde elde edebilirsiniz.

PID sıcaklık kontrolü



PID sıcaklık kontrol sistemi, demleme boyunca su sıcaklığını hassas ve stabil şekilde koruyarak espresso hazırlığında daha tutarlı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur. Ön demleme teknolojisi ise kahve yatağının eşit şekilde ıslanmasını destekleyerek suyun kahve içerisinden düzensiz akışını azaltmaya yardımcı olur. Birlikte çalışan bu iki sistem sayesinde daha dengeli ekstraksiyon, daha zengin aroma ve daha pürüzsüz espresso deneyimi sunulur.

Metal konik taşı öğütücü



Metal konik öğütücü ile ince öğütmeden kalın öğütmeye kadar uzanan 15 farklı öğütme ayarı sayesinde kahvenizin aroma dünyasını keşfedin. Farklı öğütme seviyeleri, espresso deneyiminizi damak zevkinize göre kişiselleştirmenize yardımcı olur. Espressonun aroma ve yoğunluğunu artırmak için tariflerinizde daha ince öğütme ayarlarını, örneğin 4. seviyeyi tercih edebilirsiniz.

Basınç göstergesi



Demleme durumunuzu yönlendiren ve optimum basınca ulaştığında sizi uyarın entegre basınç göstergesi sayesinde hassas su basıncı elde edin.

Spesifikasyonlar

Güvenlik özelliği

Otomatik kapanma zamanlayıcısı: Evet
Güvenlik sertifikası: Evet

Teknik özellikler

Enerji Verimliliği sınıfı: Sınıf A
Güç: 1350 W
Gerilim: 230 V
Frekans: 50 Hz
Paketteki ürün sayısı: 1

Ağırlık ve Boyutlar

Ürün Uzunluğu: 334mm
Ürün Geniřlięi: 320mm
Ürün Yükseklięi: 439mm
Ürün Aęırlıęı: 8,6kg
Paket Uzunluğu: 420mm
Paket Geniřlięi: 380mm
Paket Yükseklięi: 502mm
Paket Aęırlıęı: 12,4 kg

Menşei

Üretildięi Yer:: Çin

Uyumluluk

Birlikte Verilen Aksesuarlar 1: Portafiltre
Birlikte Verilen Aksesuarlar 2: Tek ve Çift/ 1 fincan ve 2 fincan Duvar Filtre Sepetleri
Birlikte Verilen Aksesuarlar 3: Kalibre Edilmiş Tamper
Birlikte Verilen Aksesuarlar 4: Toz halkası
İlgili Aksesuarlar 1: Kahve yaęı temizleyici tabletler
İlgili Aksesuarlar 2: Espresso makinesi kireç çözücü
İlgili Aksesuarlar 3: Espresso standı

Dayanıklılık

Kullanım Kılavuzu: >%75 geri dönüřtürülmüş kaęıt
Ambalaj: %95'ten fazla geri dönüřtürülmüş malzeme

Genel Teknik Özellikler

Kahve kaynaęı: Taze kahve çekirdekleri
Kullanıcı müdahalesi: Tam kontrol
Ürün Tipi: Yarı otomatik espresso makinesi
Portafiltre Malzemesi: Metal
İçecekler:Americano, tekli ve ikili espresso, süt köpüęü, sıcak su
Önceden programlanmış içecekler: 4
Porsiyon sayısı: 2
Basınç: 15 bar
Dahili öğütücü: Evet
Öğütücü ayarları: 15
Kahve çekirdeęi haznesinin kapasitesi: 280 g
Süt köpürtme: Evet
Süt çözümü: Klasik süt köpürtücü
Süt kabı: 450 ml (Süt Sürahis)
Su Haznesi Kapasitesi: 2,3 l
Profiller: Hayır
Birincil Malzeme: Metal
Teknoloji: PID sıcaklık kontrol sistemi
Arayüz: Düęmeli kontrol paneli
Garanti: 2 yıl
Baęlantı: Hayır
Makinede yıkanabilir parçalar: Evet

Enerji tasarrufu

Bekleme modu güç tüketimi: 0,45 W
Kapalı mod güç tüketimi: Yok
Aęa baęlı bekleme modu güç tüketimi: Yok
Otomatik olarak bekleme moduna geçmeden önceki süre: 30 dk
Ölçüm standardı: EN 50564:2011

