

HP Series 5 Pro 49 inç DQHD Konferans Monitörü - 549pm

Çoklu görevlerin ustası için dev bir çalışma alanı

Kenardan kenara çoklu görev yürütmek amacıyla aynı anda iki cihaza kadar destekleyen tek bir sürükleyici çalışma alanı sunan HP Series 5 Pro 49" DQHD Konferans Monitörü ile daha fazlasını görün ve işlerinizi daha hızlı tamamlayın. Bu ultra geniş komuta merkeziyle yapay zeka konferans ve ekosistem bağlantılarını entegre edin.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir




Her şeyi kapsayan bir çalışma alanında işinize dalın

Çift monitör yerine geniş ve sürükleyici 49" kavisli ekran kullanarak çoklu görev varlıklarınızı genişletin. Sanal Çoklu Ekran¹ ile ekran düzenlerinizi özelleştirerek iş akışlarınızı optimize edin ve HP Device Bridge 2.0² kullanarak iki bilgisayar¹ arasında zahmetsizce geçiş yapın.



Güvenle konferans görüşmeleri yapın

Poly Studio 5MP açılır eğilebilir web kamerası ve Yapay Zeka Gürültü Azaltma özelliğiyle zahmetsizce en iyi görüntünüzü verin ve sesinizi duyurun. Ve tüm bunları Otomatik Kilitleme ve Uyandırma özelliklerine sahip ultra geniş bir ekranda yaparak işinize sahip çıkın. Gerektiğinde gizliliğinizi korumak için aramanızın ardından açılır web kamerasını bastırarak indirin.



İki bilgisayarda birden sorunsuz çalışın

Sorunsuz bağlantılar ile çalışma alanınızı uyandırın. İki bilgisayarda sorunsuz bir şekilde çalışır ve tüm aksesuarlarınızı yönetirken tek bir USB-C® kablosuyla şarj edilir ve 140 W'a kadar güç iletir.³

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

Fark yaratan malzemeler

Bu enerji verimli monitör, kasasında en az %90 geri dönüştürülmüş plastik içerik, monitör panelinde %20 geri dönüştürülmüş cam ve ayağında %90 geri dönüştürülmüş alüminyum⁴ kullanılarak özenle tasarlandı. Ayrıca kağıt bazlı ambalajın %100'ü sürdürülebilir kaynaklıdır.⁵



HP Series 5 Pro 49 inç DQHD Konferans Monitörü - 549pm



Özellikler

Net ve Gizlilik İçin Hazır 5MP Web Kamerası

Entegre Poly Studio 5MP açılır eğilebilir web kamerası ile muhteşem bir izlenim bırakın ve Otomatik Kilitleme ve Uyandırma için yakınlık sensörleriyle gerektiğinde gizliliğinizi koruyun.

DNN Yapay Zeka Gürültü Azaltma ve Entegre Hoparlör Performansı

HP'nin yapay zeka destekli gürültü azaltma filtreleriyle dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırıp konferans görüşmelerinizi bir üst seviyeye taşıyarak çift 3W woofer ve 5W tweeter hoparlörler ile dengeli sesler elde edin.

Yapay Zeka Destekli Görüntülü Aramalar

HP AI bilgisayarlarda sunulan yapay zeka destekli konferans özellikleriyle güvenli bir şekilde işbirliği yapın. Aynı zamanda daha akıllı ve net bir toplantı deneyimi için Poly Camera Pro ile güçlendirilmiştir.^{6,15}

Zahmetsiz Toplantılar

Zoom Sertifikalı ve Microsoft Teams uyumlu bir monitör ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Ekran üzerindeki kontrol düğmeleriyle konferans kontrollerine hızla erişin.

Sürükleyici Çözünürlük ve En Boy Oranı

Dual QHD çözünürlük ve 32:9 en boy oranının sağladığı geniş ekran alanı ve yüksek piksel yoğunluğu ile canlı görsellere dalarak çok ekranlı iş akışlarınızı kolaylaştırın.

1800R Kavisli Monitör ile Devasa Görünüm

Göz yorgunluğunu ve istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları azaltırken daha fazla sürükleyicilik sağlayan 1800R kavisli monitör ile daha geniş bir görüş açısında gelişmiş odaklanmayı deneyimleyin.

Daha Canlı Renkler, Kontrast ve Parlaklık

Zengin, canlı %99 sRGB renk, 4000:1 kontrast oranı ve her ışıktaki paylaşım yapabileceğiniz 400 nit parlaklık ile çalışmalarınızı net ve gerçekçi bir şekilde görüntüleyin.⁷

165 Hz Yenileme Hızı

165 Hz yenileme hızı neredeyse tüm mozaiklenme ve hareket bulanıklıklarını düzelterek net gözükten aksiyon ve inanılmaz hızlı yanıt veren bir içerik deneyimi sunar.⁷

USB-C Güç İletimi

Tüm sisteminizi tek bir USB-C® kablosuyla bağlayın ve bir bilgisayara 140 W'a kadar güç sağlayın.³

Bağlantısı Kesilmiş Ürün Yazılımı Güncellemeleri

BT karar alıcıları bağlantısı kesilmiş ürün yazılımı güncellemelerini artık HP CMSL üzerinden göndererek bu işlemin filolarının iş akışını kesintiye uğratmamasını ve daha sorunsuz ve güvenilir bir güncelleme deneyimi sunulmasını sağlayabilir.⁸

Sanal Çoklu Ekran ile Ekran Alanınızı Özelleştirin

Devasa 49" ekranınızı Sanal Çoklu Ekran ile bölümlere ayırın ve çoklu görevler için üç ayrı ekran gibi çalışan üç adede kadar sanal benzersiz çalışma alanı oluşturun.¹

HP Device Bridge 2.0

Kontrollü dosya paylaşımıyla çoklu görevleri basitleştirin. HP Device Bridge 2.0 iki cihazı kontrol etmenize olanak tanır: Dosyaları kopyalayıp yapıştırın ve tek klavye ve fare kullanarak görünüm arasında kolayca geçiş yapın. "Kısayol tuşuna" basmanıza gerek yok.²

Akıllı KVM, PbP ve PiP

Resim yanında resim veya resim içinde resim özelliğiyle ekranda yan yana görüntülenen iki bilgisayarı algılayan ve bunlar arasında geçiş yapan Smart KVM ile kontrole öncelik verin.⁹

Çoklu Güç Açma

Tek Tuşla Açma özelliğiyle ekranın altındaki güç düğmesine basarak ekranınızı ve kapağı kapalıyken bile bilgisayarınızı anında açın.¹⁰

Daha Fazla Bağlantı Noktası. Daha Yüksek Güç.

Daha fazla bağlantı noktası, daha fazla yetkinlik demektir. HDMI 2.1, DisplayPort™ 1.4 Giriş, iki USB-C®, USB-C® 3.2 (aşağı akış), RJ-45, 3.5 ses jaki ve 3 USB-A 3.2 bağlantı noktası ile birden fazla cihaz bağlayabilirsiniz.¹¹

Ortam Işığı Sensörü

Ekran parlaklığını otomatik olarak bulunduğunuz ortamın ışığına göre ayarlayan ortam ışığı sensörü ile gece ve gündüz gözleriniz rahat etsin.

Geliştirilmiş Görsel Konfor

HP Eye Ease düşük mavi ışık filtresi ile TUV Rheinland Eye Comfort 3.0 - 3 yıldız kriterlerini karşılayan ve geniş renk aralığı üreten titreşimsiz bir monitörle gözlerinizi koruyun.^{7,12}

HP Ekran Merkezi

Ayarları istediğiniz gibi düzenlemenize, ekranları bölmenize ve ana bilgisayarla daha fazlasını yapmanıza imkan tanıyan sezgisel HP Display Center ile monitörünüzü özelleştirin.¹³

Yeniden Tasarlanmış Uzaktan Yönetim

Güçlü HP Client Management Script Library (CMSL), PowerShell kullanarak filonuzu uzaktan yönetmeyi kolaylaştırmak için Intune/SCCM ile sorunsuz bir şekilde çalışır.⁸

Artırılmış Enerji Tasarrufu

Ortak geleceğimizi korumaya yardımcı olmak için, ENERGY STAR onaylı ve EPEAT® Gold tescilli bu monitör en yüksek enerji tasarruf standartlarını karşılar.¹⁴

Mac® veya PC ile Çalışır

Farklı işletim sistemlerine sahip cihazlar üzerinde doğrulanan bu monitör Mac® veya PC cihazlarla çalışır.¹⁵



HP Series 5 Pro 49 inç DQHD Konferans Monitörü - 549pm

Özellikler

Görüntü özellikleri	
Ekran boyutu	124,5 cm (49")
Görüntülenebilir diyagonal boyut	124,5 cm (49")
En boy oranı	32:9 ¹
Kavis	1800R
Gerçek çözünürlük	DQHD (5120 x 1440) ^{1,2}
Çözünürlük (maksimum)	DQHD (165 Hz'de 5120 x 1440) ¹
Desteklenen çözünürlükler	60 Hz'de 640 x 480; 75 Hz'de 640 x 480; 70 Hz'de 720 x 400; 60 Hz'de 800 x 600; 60 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 1600 x 900; 60 Hz'de 1680 x 1050; 60 Hz'de 1920 x 1080; 100 Hz'de 1920 x 1080; 60 Hz'de 2560 x 1440; 60 Hz'de 3440 x 1440; 75 Hz'de 3440 x 1440; 100 Hz'de 3440 x 1440; 75 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 800; 75 Hz'de 1920 x 1080; 60 Hz'de 840 x 1440; 60 Hz'de 1680 x 1440; 50 Hz'de 1760 x 1440; 60 Hz'de 1760 x 1440; 50 Hz'de 2560 x 1440; 60 Hz'de 5120 x 1440; 75 Hz'de 5120 x 1440; 100 Hz'de 5120 x 1440; 120 Hz'de 5120 x 1440; 145 Hz'de 5120 x 1440; 165 Hz'de 5120 x 1440; 50 Hz'de 1680 x 1440; 144 Hz'de 5120 x 1440
Panel türü	VA; LCD
çerçeve	3 tarafı kenarlıksız
Etkin panel alanı	119,19 x 33,52 cm
Panel bit derinliği	Gerçek 8 bit ¹
Ekran renkleri	16,7 milyona kadar renk desteği ¹
Ekran Renk Gamı	99% sRGB ¹
Yenileme hızı (maksimum)	165 Hz ¹
Ekran tarama sıklığı	50-165 Hz (Dikey) ¹ ; 25-258 kHz (Yatay) ¹
Yanıt süresi	5 ms GtG (overdrive özelliği ile) ¹
Parklaklık	400 nit ¹
Kontrast oranı	4000:1 (Statik) ¹ 5000000:1 (Dinamik) ¹
Piksel	0,2328 x 0,2328 mm ¹
İnç başına piksel (ppi)	109 ppi
İzlenebilir açı	178° (Dikey) 178° (Yatay)
Arka ışık tipi	Kenar aydınlatmalı
Arkadan aydınlatma lambası ömrü	30,000 hours
Kullanıcı Ekran Denetimli Seçenekleri	Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış; Ses
Yönetim yazılımı	HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı
Uzaktan yönetilebilirlik	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library
Kullanıcı tarafından güncellenebilir ürün yazılımı	Yes
Düşük mavi ışık modları	HP Eye Ease (TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü sertifikalı) ¹
Titreşimsiz	Evet (TÜV sertifikalı)
Ekran İşlemi	Yansıma önleyici
Sertlik	3H ¹
Gölgeli	25%
VESA montaj	100 x 100 mm
Ayarlanabilirlik	Yükseklik ayarı aralığı: 150 mm Eğim: -5 ila +20° Döndürme: ±30°
Kamera	5 MP kamera
Kamera özellikleri	Serbest eğme -20° ila 5°; Windows Hello desteği (IR Sensörü); Açılır/kapanır gizlilik
Maksimum video çözünürlüğü	30 fps'de 2592 x 1944
Diyagonal görüş alanı (dFoV)	80° (Optik)
Mikrofon	DNN gürültü önleme özellikli çift mikrofon
Hoparlör çıkış gücü	2 x 3 W (Woofer); 2 x 5 W (Tweeter); Dahili, aşağı bakan hoparlörler
Diller	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Özel özellikler	Ortam ışığı sensörü; Varlık algılama sensörü; Bağlantısı Kesilmiş Ürün Yazılımı güncellemeleri; Konferans kontrol düğmeleri
Üretkenlik	Device Bridge 2.0; KVM anahtarı; Resim Yanında Resim; Resim İçinde Resim; Tek Tuşla Açma; Smart KVM; Otomatik Kilitleme ve Uyandırma; Sanal çoklu ekran

Bağlantı ve iletişim

Bağlantı Noktaları ve Konektörler	1 HDMI 2.1
	1 DisplayPort™ 1.4
	1 x 3,5 mm Ses Jakı (Birleşik Ses Girişi/Çıkışı)
	1 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı (15 W'a kadar USB Güç İletimi)
	2 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı (140 W'a kadar USB Güç İletimi, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)
HDCP	3 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (3 şarj)
	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
	Evet, DisplayPort™, HDMI ve USB Type-C®
	Güç kaynağı
	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Dahili)
Güç tüketimi	375 W (maksimum); 65 W (tipik) ¹³



HP Series 5 Pro 49 inç DQHD Konferans Monitörü - 549pm

Özellikler

Görünüm

Sehpa rengi	Siyah; Gümüş
Sökülebilir stant	Yes
Fiziksel güvenlik	Standart kilit yuvası ⁴
Temel alan ayak izi	27,5 x 26,5 cm
Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D)	119,35 x 30,91 x 37,1 cm (ayaksız)
Boyutlar, sehpa ile (Y x G x D)	119,35 x 30,91 x 58,73 cm
Ağırlık	13,74 kg (ayaksız); 17,18 kg (ayaklı)
Ambalaj Boyutları (G x D x Y)	
Ambalajlı ağırlık	26,66 kg

Sertifikalar ve uyumluluk

Enerji verimlilik sınıfı	G 
Standart Dinamik Aralıkta (SDR) açık modda güç gereksinimi	45 W ¹⁴
Bekleme modunda güç gereksinimi	0,5 W ¹⁴
Enerji verimliliği	ENERGY STAR® onaylı
Ekolojik etiketler	CECP; SEPA; Tayvan Yeşil İşareti; Japonya PC Yeşil Etiket; TCO Certified; TCO Certified Edge; Climate+ şartlarını karşılayan EPEAT® Gold; CEL Sınıf 2; Ukrayna EE; Belarus EE; Kore MEPS; Kaliforniya CEC ⁷
Sürdürülebilir etki özellikleri	Düşük halojen; %90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; Okyanusa giden plastik içerir; Monitör paneli %20 geri dönüştürülmüş cam içerir; Ayak kısmında %90 geri dönüştürülmüş alüminyum dahil olmak üzere en az %20 geri dönüştürülmüş metal; Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklı iç kutu %100 sürdürülebilir kaynaklıdır veya geri dönüştürülebilir; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir ^{8,9,10,11,12}
Sertifikalar	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TUV-S; VCCI; WW application; UAE; TUV-GS; ErP LOT5; TÜV Titremesiz Ekran sertifikalı; NRCS; PSE; TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü sertifikalı; Avustralya-Yeni Zelanda DoC; EMF
Microsoft WHQL sertifikası	Windows 11; Windows 10 ¹⁶
Sertifikalı işbirliği yazılımı	Zoom
Çevresel	Çalışma ısı aralığı: 5°C - 35°C Saklama sıcaklığı aralığı -40 - 65°C Çalışma nemi: %20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan) Çalışmama nemi: %5 - 95 Çalışma yüksekliği: 5.000 m'ye kadar Çalışmama yüksekliği: 12.192 m'ye kadar

Ek bilgiler

Üretici Garantisi	HP üç yıllık sınırlı garanti ¹⁵
Kutunun içeriği	Monitör; Garanti kartı; Hızlı Kurulum Poster; AC güç kablosu; 2 USB Type-C® - Type-C® kablosu; VESA montaj adaptörü ³
Üretildiği ülke/bölge	Made in China

Lojistik bilgiler

Palet Boyutları (U x G x Y)	Palet: 136 x 94 x 199,9 cm (20 ft, 40 ft) 136 x 94 x 246,5 cm (40 HQ)
Palet ağırlığı	Palet: 364,5 kg (20 ft, 40 ft) 453,7 kg (40 HQ)
Palet (katman)	4 (20 ft, 40 ft); 5 (40 HQ)
Katman başına ürün	3
Palet başına ürünler	12 (20 ft, 40 ft); 15 (40 HQ)



HP Series 5 Pro 49 inç DQHD Konferans Monitörü - 549pm

Ürün tanıtımı



1. Hoparlör sessize alma
2. Ses düzeyini azaltma
3. Ses düzeyini artırma
4. Mikrofonu sessize alma

5. USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı (15 W'a kadar USB Güç İletimi)
6. 3,5 mm ses jakı (birleşik ses girişi/çıkışı)
7. USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (şarj)
8. Güç düğmesi



1. Joypad OSD ekran denetim düğmesi
2. Güvenlik kablosu yuvası
3. Güç konektörü
4. HDMI 2.1
5. DisplayPort™ 1.4
6. USB Type-C® (140 W'a kadar USB Güç İletimi, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)

7. USB Type-C® (140 W'a kadar USB Güç İletimi, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)
8. RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
9. USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (şarj)
10. KVM ile USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (şarj)

HP Series 5 Pro 49 inç DQHD Konferans Monitörü - 549pm

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP Business PC Security Lock v3 Kit



Uygun fiyatlı HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v3 Takımı ile çalışma ortamlarında ve kamusal alanlarda bilgisayarınızı izinsiz müdahalelere karşı koruyun ve güvence altına alın.

Ürün numarası: 3XJ17AA

HP Quick Release Bağlantı Parçası 2



HP Quick Release Bağlantı Parçası 2'yi kullanarak HP Desktop Mini cihazınızı bir HP ekrana¹ ve birçok farklı ayağa, kola ve duvar montaj parçasına bağlayabilirsiniz.² Güvenli "Sure-Lock" mekanizması, bilgisayarın yerine güvenle oturmasını sağlar ve hırsızlığı önleyen güvenlik vidasıyla daha da güvenli hale getirilebilir.

Ürün numarası: 6KD15AA

HP B560 Bilgisayar Montaj Braketi



HP B560 PC Montaj Braketi ile kompakt bir çalışma alanı kurun. Tamamen ayarlanabilen ve alan kazandıran bir çözüm için HP Mini Masaüstü Bilgisayarınızı¹ belirli bazı E Serisi G5,² Series 5 Pro³ veya Series 7 Pro⁴ monitörlerin arkasına takın.

Ürün numarası: 763U8AA

¹ 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sahip Mini Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları ile uyumludur. 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sahip HP İnce İstemciler ile uyumluluğu sağlamak için ürüne dahil olan ara parça setini kullanın.

² Aşağıdaki E Serisi monitörlerle uyumludur: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 ve E32k G5, E45c G5.

HP Series 5 Pro 49 inç DQHD Konferans Monitörü - 549pm

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

- ¹ HP Display Center - Sanal Çoklu Ekranlar aracılığıyla kullanılabilir. HP Display Center, Windows için Microsoft Store'dan veya Windows ve MacOS için support.hp.com adresinden indirilebilir. Sanal Çift Ekranın etkinleştirilmesi için ana bilgisayarın USB-C® (Alt Mode DisplayPort™) bağlantısına sahip olması ve Windows 10 veya daha yeni sürüm gerekir.
- ² HP Device Bridge 2.0 iki bilgisayarı çalışır ve Windows 10 ve üzeri, MacOS M1 platformları ve Ubuntu 18.04'e kadar cihazlarla uyumludur.
- ³ İki kaynak bağlandığında, ilk cihaz 90 W'a kadar ve ikincisi 65 W'a kadar güç alır.
- ⁴ Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, bilgisayarlar için EPEAT® standardında ve IEEE 1680.1-2018 standardında belirtilen tanıma dayanır. Monitör panelindeki geri dönüştürülmüş cam yüzdesi üründen ürüne değişir. Geri dönüştürülmüş cam miktarı, toplam cam ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir. Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.
- ⁵ Bilgisayarlar, ekranlar, ev ve ofis baskıları ve sarf malzemeleri için HP kağıt ve elyaf bazlı ambalajların geri dönüştürülmüş veya sertifikalı olduğu tedarikçiler tarafından beyan edilir ve hacme göre en az %97'sinin bu gereklilikleri karşıladığı HP tarafından doğrulanır. Ambalaj ürünlere birlikte gelen kutu ve kutunun içindeki tüm kağıt bazlı malzemelerdir. Kişisel sistemlerin aksesuarları ve yedek parçalar için ambalajlar dahil değildir.
- ⁶ Poly Camera Pro Uygulaması özellikleri yalnızca HP AI bilgisayarlarda sunulur: Yapay zeka özelliklerine şunlar dahildir: Otomatik Kadrajlama, Arka Plan Bulanıklaştırma, Sihirli Arka Plan, Çoklu Kamera, Yayın Akışı, Spotlight, Filtreler. Ayrı satılır.
- ⁷ Tüm performans teknik özellikleri, HP'nin parça üreticileri tarafından sağlanan genel teknik özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
- ⁸ HP CMSL yalnızca 64 bit PowerShell 5.1 ve üzeri sürümlerde desteklenir. Windows 10 sürüm 1809 ve üzeri ve Windows 11, CMSL tarafından desteklenir. Eski ekranlarda bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için support.hp.com adresini ziyaret edin.
- ⁹ KVM uyumluluğu için, bağlı bilgisayarlarda USB-C® bağlantı noktası yoksa kullanıcının USB-C® - A kablosuna ihtiyacı olacaktır.
- ¹⁰ Tek Tuşla Açma yalnızca Windows 10 veya üzeri HP bilgisayarlar ile uyumludur.
- ¹¹ AC güç kablosu ve 2 x USB-3.2 C-C kablosu dahildir.
- ¹² TÜV Rheinland® 3 yıldızlı göz konforu sertifikası.
- ¹³ Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Windows için Microsoft Store'dan veya Windows ve MacOS için support.hp.com adresinden indirilebilir.
- ¹⁴ IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değişir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin. EPEAT® elektronik ürünler ve teknoloji ürünleri için dünya çapında kullanılan bir eko etikettir. EPEAT® Gold with Climate+ tescilli ürünler titiz kriterleri karşılar ve gezegenimiz düşünülerek özenle tasarlandıkları bağımsız olarak doğrulanmıştır. EPEAT Climate+ ile sadece ürün seçmekle kalmazsınız; kurumsal sorumluluğa ve iklim eylemine yönelik bir yaklaşımı da tercih etmiş olursunuz. Bu ürünün ENERGY STAR® gereksinimlerini karşıladığı doğrulanmıştır.
- ¹⁵ Poly Camera Pro için Windows işletim sistemi gereklidir. NPU gerektiren yapay zeka uygulamaları için bir yazılım satın alınması, yazılım aboneliği ya da bir yazılım veya platform sağlayıcısı tarafından etkinleştirme gerekebilir. Ayrıca, üçüncü taraf yazılımları için özel yapılandırma veya uyumluluk gereksinimleri söz konusu olabilir. Performans kullanıma, yapılandırmaya ve diğer etkenlere bağlı olarak değişir.
- ¹⁶ macOS ve Windows işletim sistemlerine sahip cihazlara USB Type-C® veya HDMI bağlantısı sağlayan HP Series 7 Pro ve HP Series 5 Pro monitörler üzerinde Mart 2024 ve Eylül 2024'te yürütülen şirket için testlere dayanır. USB Type-C® veya HDMI bağlantısı gerektirir. Bazı özellikler desteklenmeyebilir.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- ¹ Tüm performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
- ² Paneli yerel çözünürlüğünde çalıştırmak için DisplayPort™ 1.4 veya HDMI 2.0 gereklidir. Bağlı bilgisayarın video kartının bir DisplayPort™, HDMI kullanılarak 60 Hz'de 8 bit renk ile 2560 x 1440 çözünürlüğü desteklemesi gerekir. Monitörün Tercih Edilen Modda çalıştırılabilmesi için bağlı bilgisayarın video kartının 2560 x 1440 çözünürlüğü desteklemesi ve bir DisplayPort™ veya bir HDMI çıkışı olması gerekir.
- ³ Birlikte verilen kablolar ülkeye göre değişebilir.
- ⁴ Kilit ayrı satılır.
- ⁵ Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Windows için Microsoft Store'dan veya Windows ve MacOS için support.hp.com adresinden indirilebilir.
- ⁶ İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı, CMSL komutlarını çalıştırmak için bağlı bilgisayara indirilmelidir. Eski ekranlarda bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için hp.com adresini ziyaret edin.
- ⁷ Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT® tescilli ülkeden ülkeye değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz. www.epeat.net. IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca ABD EPEAT® tesciline dayanmaktadır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.
- ⁸ Harici güç kaynakları, WWAN modülleri, güç kabloları, kablolar ve çevre birimleri hariçtir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
- ⁹ Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, görüntüleme ekipmanı için EPEAT® standardı olan IEEE 1680.2 içinde belirtilen tanıma dayanır.
- ¹⁰ Monitör panelindeki geri dönüştürülmüş cam yüzdesi üründen ürüne değişir. Geri dönüştürülmüş cam, toplam cam ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir.
- ¹¹ Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.
- ¹² Dış kutu ambalajının ve mukavva yastıkların %100'ü sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden imal edilir.
- ¹³ USB aşağıı akış bağlantı noktalarına maksimum güç yüklemesi ile maksimum parlaklık ve kontrast ayarı (güç tüketimi maksimum değeri için); USB aşağıı akış bağlantı noktalarında %25 güç yüklemesi ile fabrika varsayılanı parlaklık ve kontrast ayarı (güç tüketimi tipik değeri için).
- ¹⁴ EU 2019/2021 ve EU 2019/2013 sayılı mevzuatta tanımlandığı şekilde.
- ¹⁵ Ayrıntılar için ürüne birlikte verilen garanti kartına bakın. Garanti ülke yasalarına göre değişiklik gösterebilir. HP'nin bölgenizde sunduğu ödüllü servis ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için hp.com/support adresine bakın.
- ¹⁶ Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı kullanılamayabilir. Windows işlevlerinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için sistemlerin yükseltmesi ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemesi gerekebilir. Windows otomatik olarak güncellenir ve etkinleştirilir. Yüksek hızlı internet ve Microsoft hesabı gereklidir. Güncellemeler için İSS ücretleri uygulanabilir ve zaman içerisinde ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz. http://www.windows.com.

